


B40系列手持双头喷码机

喷头高度可达50mm，最多20行



B40系列




打印头高度高达50毫米

两个拼接打印头，打印高度可达50毫米和最多20行。




紧凑设计,方便使用

重量仅为860克，内置式滚轮，人体工程学设计，易用好用。



一机两用

既可手持打印，也可装在流水线上实现自动打印。



5英寸高清大屏，直观易用

简单直观的操作界面，人性化的UI设计，易学易用。

产品型号	B42（适用水性墨盒,数据导入导出,有可变数据功能）/B47（适用水性墨盒和弱溶剂墨盒,数据导入导出,有可变数据功能）
喷印技术	TIJ热发泡技术
喷印距离	2-5mm（喷头与物体间距）
打印高度	2.5mm-46mm（1-20行）
墨盒颜色	水性墨盒（42ml*2）：黑色、红色、黄色、蓝色 弱溶剂墨盒（42ml*2）：黑色、红色、黄色、蓝色、绿色、白色、（流水线专用黑色墨盒）
操作系统	Linux系统
语言	中文/繁体中文
显示屏	5英寸高清彩色LCD电容触摸屏
显示状态	绿色表示就绪状态；蓝色表示打印状态；红色表示报警状态
喷印内容	文字、数字、符号、二维码（QR码，DM码）、条形码、图片、时间、日期、可变计数器、可变数据库等
喷印材质	吸水性墨盒材质：打印纸、木板、纸箱、中纤板、棉布等 非吸水性墨盒材质：石材、管材、金属、塑料、铝箔、线缆等
条码内容	Code128，Code39，EAN8，EAN13，UPCA，ITF（2of5）
二维码内容	DataMatrix，QR
喷印字体	矢量字体、点阵字体
喷印精度	300dpi
喷印速度	15m/min
喷印浓度	1-10
打印面积	46mm*2100mm
喷印像素	标准像素566px*12800px（最大像素1000px*12800px）
外接接口	光电接口、电源接口、U盘接口、编码器接口、报警灯接口
电池容量	6000mAh
息屏待机时长	≥8小时
电源适配器参数	IN：AC100-240V OUT：DC9V 5A
工作环境	设备储存温度：-20℃-55℃ 使用温度：5℃-35℃（最佳温度：15℃-35℃） 湿度：10%-80%
机器内存	4G
机器净重	860g
单台机器包装重量	3.5kg
单台外形尺寸	220*110*70mm
单台包装尺寸	377*177*239mm